

X型チェーン

コイル チョイス  
**COIL CHOICE X型**

ミニショベル・ホイールクレーン用

構造  
CONSTRUCT

サイドモールド側はスチールチェーンを使用し、クロス部分はラッピングした特殊ワイヤーに、硬質スプリングを配しました。またサイドとクロスとの接続部は特殊コネクタ（特許第2981737号）を使用し、工具なしでクロス交換を可能にしたX型のタイヤ用ワイヤーチェーンです。



ミニショベル用(カム付)

軽量  
LIGHT WEIGHT

下図のようにコイルチョイスの重量は、JISチェーンに比べ約40%~50%軽量化されています。

タイヤサイズ	形状	JISチェーン	コイルチョイス	軽量化比
12.5/70-16	シングル	34.6kg	16.7kg	52%
15.5/60-18	シングル	45.2kg	21.5kg	52%

(上記重量は1ペア単位)

着脱  
収納

軽量になっていますので、着脱は大型車でも、1人で楽に出来ます。また、サイド部がスチールチェーンとなっていますので、着脱が容易で楽に収納することができます。(樹脂製ケース付)

耐久性  
LONG LIFE

クロス部分に特殊ワイヤーを中に、硬質スプリングを組み合わせたので、走行中はスプリングが回転し全体的に磨耗しますので、耐久性が向上します。  
当社での同一条件試験では、JIS同等品(当社製品)より1.5~2倍以上の耐久性があります。

振動  
走行性

軽量のため、タイヤへの着脱性がよく、JIS同等品に比べ、接地抵抗が小さく、走行中の振動・騒音が少なく、走行性にすぐれています。



ホイールクレーン車用(カム付)

ミニショベル用

品番	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤサイズ	質量本/kg	標準価格本/円	使用クロス	クロス定価本/円	摘要
CS12716X	12.5/70-16	S	12.5/70-16 12.5/70-15 33/12.5-15 12.5/65-16	8.36	60,900	C-16 C-16X	5,000 13,000	サイドカム付
CS12518X	12.5/65-18	S	12.5/65-18 14/65-16	9.30	64,500	C-16 C-16X	5,000 13,000	
CS15618X	15.5/60-18	S	15.5/60-18	10.80	79,200	C-18 C-18X	6,200 15,400	
CS15718X	15.5/70-18	S	15.5/70-18	11.60	85,700	C-18X	15,400	
CS17520X	17.5/65-20	S	17.5/65-20 18R19.5	14.60	109,100	C-24 C-24X	8,400 20,000	

ホイールクレーン用

品番	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤサイズ	質量本/kg	標準価格本/円	使用クロス	クロス定価本/円	摘要
CC32524	325/95R24	S	325/95R24	13.80	126,300	C-24 C-24X	8,400 20,000	サイドカム付
CC1324	13.00-24	S	13.00-24 13.00R24	14.10	137,800	C-24X	20,000	
CC1424	14.00-24	S	14.00-24 14.00R24 385/95R25	15.10	149,800	C-24 C-24X	8,400 20,000	
CC1725	17.5R25	S	17.5R25	15.70	164,900	C-24 C-24X	8,400 20,000	
CC1729S	17.5R29	S	17.5R29R(夏タイヤ)	17.30	180,800	C-24 C-24X	8,400 20,000	
CC1729	17.5R29	S	17.5R29R(冬タイヤ)	20.10	200,100	C-25 C-25X	9,700 24,800	
CC1625	16.00-25	S	16.00-25 16.00R25 445/95R25	18.20	171,200	C-25 C-25X	9,700 24,800	
CC1825	18.00-25	S	18.00-25 18.00R25 505/95R25	20.70	201,200	C-25 C-25X	9,700 24,800	

★COIL CHOICE 取扱注意事項

- コイルチェーンを装着後 200~300m 試験走行し装着状態(ゆるみ・片よりなど)を点検して下さい。  
不具合がある場合はただちに直して下さい。
- 急発進・急ブレーキ・急ハンドルはさけるよう慎重に運転して下さい。
- コイルチェーンを装着して走行する場合の速度は 40km/h 以下で走行して下さい。
- 乾燥路の使用はコイルチェーンの寿命を著しく短くします。又、タイヤを損傷する場合がありますので必ず取り外して下さい。
- クросスの交換時期は、クロス部のスプリングが折れ始めた時点です。そのままの走行は危険ですから必ずクロスを交換して下さい。
- 長距離を走行する場合は途中で必ず点検して下さい。



チェーン装着時

- カギ型フックは下図のようにタイヤの中心に向かって装着して下さい。  
★逆に装着すると走行中はずれの事があります。
- 特殊コネクタ（ミニショベル・クレーン用）の裏表の確認をして下さい。下図のようにコネクタの曲げ部が外側にくるように装着して下さい。  
★逆にするとタイヤのサイドウォールを傷めます。



★製品のお取扱いの不手際からくる傷害又は損害については責任を負いかねます。

※製品の仕様および外観は、改良の為予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。